

Motor					Motor					Systemfarbe	
	MIN	MAX	kg/m			MIN	MAX	kg/m			
Movelite 35 DCT 230 V AC	-	1000	12,5	35	Irismo 45 WireFree RTS Li-ion	-	1000	12,5	45	weiß	
Movelite 35 WT 230 V AC	-	1000	12,5	35	Glydea 35e WT / 35e DCT 230 V AC	-	1000	12,5	35		
Movelite 35 RTS 230 V AC	-	1000	12,5	35	Glydea 60e WT / 60e DCT 230 V AC	-	1200	12,5	60		



Standardausstattung: elektrische Schiene Movelite/Iriso in Weiß mit Haltern Typ A oder B und Gleitern (10 Gleiter je Meter Schiene).

In der Standardausführung sind die Endlagen nicht eingestellt (der beigefügten Anleitung folgen).




Die maximale Systembreite ohne Schienenverbinder beträgt 7 m. Die Handbedienung ist eine Option zum Öffnen/Schließen bei Stromausfall. Der Motor 45 RTS wird von einem Li-Ion-Akku versorgt. Voraussichtliche Zahl der Zyklen bis zur Akkuentladung - 250



Geringe Farbtonabweichungen der Systemkomponenten sind zulässig. Vor Auftragserteilung / Anbindung an das Smart Home ist eine Beratung erforderlich.

Schiene



Gleiter



Halter



Deckenhalter



Halterstütze verstellbar

Akku



Irismo 45 RTS




Irismo 45 RTS



Movelite 35 RTS

Microflex



Spezielle verlängerte Gleiter erlauben den Einsatz der Microflex Stoffhalter zur Höhenverstellung des Stoffes.

Bei Einsatz eines Profilverbinders nicht verfügbar.

Touch Motion



Dient nur zum Anfahren. Die Schiene kann mit dieser Funktion nicht gestoppt werden.



Glydea Ultra

UP



Bei abgehängten Decken lässt sich der Motor durch Montage nach oben verbergen.

Stofffalten



Durch spezielle Gleiter und ein in den Stoff eingenähtes Band entstehen Stofffalten.



tandem Movelite 35 DCT/WT
tandem Movelite 35 RTS
tandem Irismo 45 RTS

Tragfähigkeitstabelle Movelite / Irismo

	Schienenart	Tragfähigkeit (Stoffmasse)* [kg]									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
45 RTS	gerade Schiene	13	25	38	45						
35 DCT 35 WT 35 RTS	gerade Schiene	13	25	35							
	1 Bogen 2	13	25	35	25			20			
	Bögen	13	15		10		x	x	x	x	
	Erkerbogen	13	25	30	10		x	x	x	x	
45 RTS Tandem	gerade Schiene	13	25	38	50	63	75	88	90		
35 DCT Tandem 35 WT Tandem 35 RTS Tandem	gerade Schiene	13	25	45	60						
	1 Bogen 2	13	25	45							
	Bögen	13	35			25					
	Erkerbogen	13	30				25		x	x	

* Theoretische Werte - max. Tragfähigkeit eines Gleiters - 1,25 kg; mit Option Microflex beträgt die zulässige Schienenlast 80% des Wertes in der Tabelle.

Tragfähigkeitstabelle Glydea Ultra

	Schienenart	Tragfähigkeit (Stoffmasse)* [kg]													
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m		
35e WT 35e DCT 35e RTS	gerade Schiene	13	25	35										x	x
	1 Bogen 2	13	25	35	25			20				x	x		
	Bögen	13	15		10		x	x	x	x	x	x	x		
	Erkerbogen	13	25		10		x	x	x	x	x	x	x		
60e WT 60e DCT 60e RTS	gerade Schiene	13	25	38	50	60						55			
	1 Bogen 2	13	25	38	45						35				
	Bögen	13	25	35			25				x	x	x		
	Erkerbogen	13	25	30			20		x	x	x	x	x		

* Theoretische Werte - max. Tragfähigkeit eines Gleiters - 1,25 kg; mit Option Microflex beträgt die zulässige Schienenlast 80% des Tabellenwerts.



- Gleiter
- Deckenhalter Wandhalter
- Schienenverbinder
- microflex 95 mm (Stk.)
- microflex 95 mm (Stk.)
- microflex 95 mm (Stk.)



- Motormontage oben - UP Bogen mit Radius 30 cm / 45 cm Erkerbogen
- Faltenband (transparent) (m) - Snap Faltenband (m) - Wave
- Kabel RJ12

