

Мотор					Мотор					Цвет системы	
MIN	MAX	kg/m	mm	mm	MIN	MAX	kg/m	mm	mm		
Modelite 35 DCT 230 V AC					-	1000	12,5	35		белый	
Modelite 35 WT 230 V AC					-	1000	12,5	35			
Modelite 35 RTS 230 V AC					-	1000	12,5	35			
Irismo 45 WireFree RTS Li-ion					-	1000	12,5	45			
Glydea 35e WT / 35e DCT 230 V AC					-	1000	12,5	35			
Glydea 60e WT / 60e DCT 230 V AC					-	1200	12,5	60			



В стандартную комплектацию входят электрический карниз Modelite/Irismo белого цвета с держателями типа А или В и ползунками (применяется 10 ползунков на каждый метр карниза).

В стандартном изготовлении в системе не настроены крайние положения (необходимо следовать инструкции, которая находится в приложении к изделию).



Максимальная ширина системы без использования соединителя карниза составляет 7 м

Ручное управление - опция, позволяющая раздвигать/сдвигать карниз в ситуациях отключения электрического тока.


Мотор 45 RTS запитан литий-ионным аккумулятором. Предположительное число циклов работы до разрядки аккумулятора - 250



Допускается незначительное отличие цветовых оттенков комплектующих системы.

Перед размещением заказа / подключением к системе умный дом требуется консультация.

Карниз



Ползунков



Держатели



потолочный



Опора держателя регулируемая



Irismo 45 RTS




Modelite 35 RTS

Аккумулятор



Irismo 45 RTS

Microflex



Touch Motion



Специальные удлиненные ползунки позволяют использовать держатели ткани Microflex, которые позволяют регулировать высоту ткани.

Опция недоступна при использовании соединителя профиля.

Служит только для приведения в движение. Нельзя остановить работу карниза с помощью данной функции.



Glydea Ultra

UP



В случае подвесных потолков возможность монтажа мотора сверху позволяет его спрятать.

Складки ткани



Благодаря применению специальных ползунков и ленты вшитой в ткань, образуются складки ткани.



tandem Modelite 35 DCT/WT

tandem Modelite 35 RTS

tandem Irismo 45 RTS

Таблица грузоподъемности Movelite / Irismo

	Вид карниза	Грузоподъемность (масса ткани)* [кг]									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
45 RTS	прямой карниз	13	25	38	45						
35 DCT 35 WT 35 RTS	прямой карниз	13	25	35							
	1 поворот	13	25	35	25			20			
	2 поворота	13	15		10			x	x	x	x
	эркерный прогиб	13	25	30	10		x	x	x	x	
45 RTS Tandem	прямой карниз	13	25	38	50	63	75	88	90		
35 DCT Tandem 35 WT Tandem 35 RTS Tandem	прямой карниз	13	25	45	60						
	1 поворот	13	25	45							
	2 поворота	13	35			25					
	эркерный прогиб	13	30					25		x	x

* теоретические показатели - макс. грузоподъемность ползунка - 1,25 кг с опцией Microflex допустимая нагрузка на карниз составляем 80% от представленной в таблице.

Таблица грузоподъемности Glydea Ultra

	Вид карниза	Грузоподъемность (масса ткани)* [кг]												
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	
35e WT 35e DCT 35e RTS	прямой карниз	13	25	35								x	x	
	1 поворот	13	25	35	25			20					x	x
	2 поворота	13	15		10			x	x	x	x	x	x	x
	эркерный прогиб	13	25		10			x	x	x	x	x	x	x
60e WT 60e DCT 60e RTS	прямой карниз	13	25	38	50	60						55		
	1 поворот	13	25	38	45							35		
	2 поворота	13	25	35			25				x		x	x
	эркерный прогиб	13	25	30			20			x	x	x	x	x

* теоретические показатели - макс. грузоподъемность ползунка - 1,25 кг с опцией Microflex допустимая нагрузка на карниз составляем 80% от представленной в таблице.



- ползунки
- потолочный держатель
- настенный держатель
- соединитель карниза
- microflex 95 mm (шт.)
- microflex 95 mm (шт.)
- microflex 95 mm (шт.)



- монтаж мотора сверху - UP
- прогиб с радиусом 30 см / 45 см
- эркерный прогиб
- лента для складок ткани (прозрачная) (м) - Snap
- лента для складок ткани (м) - Wave
- кабель RJ12

