

Mootor					Mootor					Süsteemi värv	
MIN	MAX	kg/m	kg		MIN	MAX	kg/m	kg			
										valge	
Movelite 35 DCT 230 V AC	-	1000	12,5	35	Irismo 45 WireFree RTS Li-ion	-	1000	12,5	45		
Movelite 35 WT 230 V AC	-	1000	12,5	35	Glydea 35e WT / 35e DCT 230 V AC	-	1000	12,5	35		
Movelite 35 RTS 230 V AC	-	1000	12,5	35	Glydea 60e WT / 60e DCT 230 V AC	-	1200	12,5	60		



Standardkomplekti kuulub valge Movelite/Iriso elektriline kardinaasiin A või B tüüpi hoidikutega ja jooksuritega (kasutatakse 10 jooksurit iga siinimeetri kohta).

Standardvalmistuses ei ole süsteemis seadistatud lõppasendeid (tuleb järgida tootega kaasas olevat juhendit).




Süsteemi maksimaalne laius ilma siini ühendajat kasutamata on 7 m. Käsijuhtimine on lisavalik, mis võimaldab siini avada/sulgeda elektrikatkestuse korral. Mootor 45 RTS töötab liitiumioonakuga. Eeldatav töötusikite arv kuni aku tühjenemiseni - 250



Süsteemi komponentide värvitoonide väike erinevus on lubatud. Enne tellimuse esitamist / targa kodu süsteemiga ühendamist on vajalik konsultatsioon.

Kardinaasiin



Jooksur



Hoidikud



laekinnitus



Reguleeritav hoidikutugi

Aku



Irismo 45 RTS




Irismo 45 RTS



Movelite 35 RTS

Microflex



Spetsiaalsed pikendatud jooksurid võimaldavad kasutada Microflex kangahoidikuid, mis lubavad reguleerida kanga kõrgust.

Valik ei ole saadaval profiiliühendaja kasutamisel.

Touch Motion



Kasutatakse ainult liikuma panemiseks. Selle funktsiooniga ei saa siini tööd peatada.



Glydea Ultra

UP



Ripplagede korral võimaldab mootori paigaldus pealtpoolt selle ära pelta.

Kanga voldid



Tänu spetsiaalsetele jooksuritele ja kangasse õmmeldud paelale tekivad kanga voldid.



tandem Movelite 35 DCT/WT
tandem Movelite 35 RTS
tandem Irismo 45 RTS

Movelite / Irismo kandevõime tabel

	Siini tüüp	Kandevõime (kanga mass)* [kg]									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
45 RTS	sirge siin sirge	13	25	38	45						
35 DCT 35 WT 35 RTS	siin	13	25	35							
	1 kaar 2	13	25	35	25			20			
	kaart	13	15		10			x	x	x	x
	erkerikaar	13	25	30	10	x					
45 RTS Tandem	sirge siin sirge	13	25	38	50	63	75	88	90		
35 DCT Tandem 35 WT Tandem 35 RTS Tandem	siin	13	25	45	60						
	1 kaar 2	13	25	45							
	kaart	13	25			35			25		
	erkerikaar	13	30					25		x	x

* teoreetilised näitajad - jooksuri maks. kandevõime - 1,25 kg; Microflex valikuga on lubatud siinikoormus 80 % tabelis toodud väärtusest.

Glydea Ultra kandevõime tabel

	Siini tüüp	Kandevõime (kanga mass)* [kg]											
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
35e WT 35e DCT 35e RTS	sirge siin	13	25	35								x	x
	1 kaar 2	13	25	35	25			20				x	x
	kaart	13	15	10			x	x	x	x	x	x	
	erkerikaar	13	25	10			x	x	x	x	x	x	
60e WT 60e DCT 60e RTS	sirge siin	13	25	38	50	60						55	
	1 kaar 2	13	25	38	45						35		
	kaart	13	25	35			25				x	x	
	erkerikaar	13	25	30			20		x	x	x	x	

* teoreetilised näitajad - jooksuri maks. kandevõime - 1,25 kg; Microflex valikuga on lubatud siinikoormus 80 % tabelis toodust.



jooksur
laehoidik seinahoidik siini
ühendaja microflex 95 mm
(tk) microflex 95 mm (tk)
microflex 95 mm (tk)



mootori paigaldus pealt - UP kaar
raadiusega 30 cm / 45 cm
erkerikaar
kanga voltide pael (läbipaistev) (m) - Snap kanga
voltide pael (m) - Wave
RJ12 kaabel

