



Motoras					Motoras					Sistemos spalva	
MIN	MAX	kg/m	mm	mm	MIN	MAX	kg/m	mm	mm		
Movelite 35 DCT 230 V AC	-	1000	12,5	35	Irismo 45 WireFree RTS Li-ion	-	1000	12,5	45	balta	
Movelite 35 WT 230 V AC	-	1000	12,5	35	Glydea 35e WT / 35e DCT 230 V AC	-	1000	12,5	35		
Movelite 35 RTS 230 V AC	-	1000	12,5	35	Glydea 60e WT / 60e DCT 230 V AC	-	1200	12,5	60		



Standartinę komplektaciją sudaro baltas Movelite/Iriso elektrinis karnizas su A arba B tipo laikikliais ir slankiuokais (naudojama 10 slankių kiekvienam karnizo metrui).

Standartiniame gamyme sistemoje nenustatytos galinės padėtys (reikia vadovautis instrukcija, pridėdama prie gaminio).




Maksimalus sistemos plotis be karnizo sujungimo yra 7 m. Rankinis valdymas - opcija, leidžianti atitraukti/užtraukti karnizą nutrukus elektros srovei. Motoras 45 RTS veikia su ličio jonų akumuliatoriumi. Numatomas darbo ciklų skaičius iki akumuliatoriaus išsikrovimo - 250



Galimas nedidelis sistemos komplektuojamųjų dalių atspalvių skirtumas. Prieš užsakymą / prijungimą prie išmaniųjų namų sistemos reikalinga konsultacija.

Karnizas



Slankiuokas



Laikikliai



lubinis



Reguliuojama laikiklio atrama

Akumuliatorius



Irismo 45 RTS




Irismo 45 RTS



Movelite 35 RTS

Microflex



Specialūs pailginti slankiuokai leidžia naudoti Microflex audinio laikiklius, kuriais reguliuojamas audinio aukštis.

Opcija negalima, kai naudojamas profilio sujungimas.

Touch Motion



Skirta tik judesiui pradėti. Šia funkcija karnizo darbo sustabdyti negalima.

UP



Pakabinamų lubų atveju motoro montavimas iš viršaus leidžia jį paslėpti.

Audinio klostės



Naudojant specialius slankiuokius ir į audinį įsiūtą juostą, formuojasi audinio klostės.



Glydea Ultra



tandem Movelite 35 DCT/WT
tandem Movelite 35 RTS
tandem Irismo 45 RTS

Movelite / Irismo keliamosios galios lentelė

	Karnizo tipas	Keliamoji galia (audinio masė)* [kg]									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
45 RTS	tiesus karnizas	13	25	38	45						
35 DCT 35 WT 35 RTS	tiesus karnizas	13	25	35							
	1 lenkimas	13	25	35	25			20			
	2 lenkimai	13	15		10			x	x	x	x
	erkerio lenkimas	13	25	30	10		x	x	x	x	
45 RTS Tandem	tiesus karnizas	13	25	38	50	63	75	88	90		
35 DCT Tandem 35 WT Tandem 35 RTS Tandem	tiesus karnizas	13	25	45	60						
	1 lenkimas	13	25	45							
	2 lenkimai	13	25	35			25				
	erkerio lenkimas	13	30				25		x	x	

* teoriniai rodikliai - maks. slankiuo keliamoji galia - 1,25 kg; su Microflex opcija leidžiama karnizo apkrova yra 80 % nurodytos lentelėje.

Glydea Ultra keliamosios galios lentelė

	Karnizo tipas	Keliamoji galia (audinio masė)* [kg]											
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
35e WT 35e DCT 35e RTS	tiesus karnizas	13	25	35								x	x
	1 lenkimas	13	25	35	25			20				x	x
	2 lenkimai	13	15	10			x	x	x	x	x	x	
	erkerio lenkimas	13	25	10			x	x	x	x	x	x	
60e WT 60e DCT 60e RTS	tiesus karnizas	13	25	38	50	60						55	
	1 lenkimas	13	25	38	45						35		
	2 lenkimai	13	25	35			25				x	x	
	erkerio lenkimas	13	25	30			20		x	x	x	x	

* teoriniai rodikliai - maks. slankiuo keliamoji galia - 1,25 kg; su Microflex opcija leidžiama karnizo apkrova yra 80 % nurodytos lentelėje.



- slankiuokas
- lubinis laikiklis sieninis
- laikiklis karnizo
- sujungimas microflex 95
- mm (vnt.) microflex 95
- mm (vnt.) microflex 95
- mm (vnt.)



- motoro montavimas iš viršaus - UP
- lenkimas 30 cm / 45 cm radiusu
- erkerio lenkimas
- audinio klosčių juosta (skaidri) (m) - Snap audinio
- klosčių juosta (m) - Wave
- RJ12 kabelis

